



ケンウッドなら、ぴったりが見つかる。

デミトスシリーズ

DEMITOSS





たくさんのお仕事から、 お呼びがかかっています。

シリーズ累計500万台突破の信頼と実績が証明する さまざまなビジネスに対応できる充実のラインアップ。 ケンウッドの特定小電力トランシーバー「デミトス」シリーズなら、 きっとあなたのビジネスに最適な1台が見つかります。







お客さまへ気配りを「おしゃれで小さなボディ」に凝縮。 接客をスマートにする抜群のチームプレイを実現します。



屋内の スタッフと

屋外の スタッフと

フロア、別々に指示が出せます。

混雑時も安心。メインchとは別の セカンドchも受信可能。セカンド ch専用送信ボタンで的確な指示




※同時送受信は非対応。

3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能 音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信が ないことを確認の上、ご使用ください。

●ポケットに入れやすい簡単着脱の独立回転ナット採用。●防塵·防水性能 IP54/55およびIP67に対応 ●専 用充電池に加えエネループ、充電式EVOLTAに対応。 ●中継器対応モード27chを装備。 ●覗き見を防ぐチャ ンネル非表示機能。 ●38のグルーブ番号で混信を防ぐグループモード。 ●通話の盗聴を防ぐボイススクランブ



※1:ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。

中継器対応特定小電力トランシーバー **SS**mini

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格 47ch 対応 交互20ch 中継27ch 中継器対応特定小電力トランシーバー

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

47ch 対応 交互20ch 中継27ch

飛び重視 ロングアンテナ

UBZ-M51L JAN⊐-ド: 4975514056064



.ΙΔΝΠ-Κ

4975514056071

0

決定

DEMITOSS mini

戻る

DEMITOSS *mini*



スタッフ用機能搭載(UBZ-M31のポイント)

送信お知らせ音機能により 送信者が音で判断できます。

送信側が最大5パターンの音から選 択可能。誰からの送信か音でわかり、 聞き逃しを防止します。



簡単着脱、かさばらない 独立回転ナット採用です。

オプション接続端子がすっきり。天面 に採用した独立回転ナットによりポ ケットに入れてもかさばりません。



IP54/55に対応。 高い防塵・防水性能を誇ります。

キッチンの水まわりや雨天の屋外で も安心して利用できる防塵・防噴流 性能に対応しています。



その他の特長

●専用充電池に加えエネループ、充電式EVOLTAに対応。 ●中継器対応モード27chを装備。 ●覗き見を防ぐチャ ンネル非表示機能。●38のグループ番号で混信を防ぐグループモード。●通話の盗聴を防ぐボイススクランブル モード。●手ぶらで話せるPTTホールド機能。●手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用。●電池 の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能。●電源を切り忘れてもバッテリー消耗を防ぐオートパワーオフ機能。







中継器対応特定小電力トランシーバ-

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch





DEMITOSS mini

戻る

決定

〈実物大〉 UBZ-M31 シャンパンゴールド G JANコード:

975514056101

圧倒的な導入実績を誇る小電力トランシーバー。 軽量・コンパクト。豊富なカラーがヒットの理由です。



eco機能^{**2}で 長時間使えます。

バッテリーセーブ機能に、新たに ecoモードを搭載。市販のアルカリ 乾電池で最長100時間**3の利用が 可能です。

100時間 eco (H) 80時間

臨機応変に回転アンテナが使える 電波メーターを搭載しました。

受信電波の状況がひと目でわかる 「電波メーター」を搭載。受信状況 に合わせて「回転式アンテナ」を柔



中継器に対応した 「UBZ-LP27R」も提供します。

別売の中継器「UBZ-RJ27*4」と組 み合わせることにより、広いエリアで の交信が可能になります。(27chの 中継器アクセスモード対応)



●防塵·防沫機能*5を搭載(IP54)。 ●屋外でも聞きとりやすい大出力を実現。 ●ゆとりの20ch対 応(UBZ-LP27Rは中継機にも対応)。●ハンズフリー運用。 *1 ●グループモード。●ボイススクランブ ルモード。 ●バッテリー表示機能。 ●回転ボリューム&シンブル操作キー。 ● 軽量·コンパクト設計。



※1ノハンズフリー遠話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセットマイクロホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。※2/バッテリーセーブ[CN]または16co(中)]設定時は、消費電力を抑える動作を継り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が途切れる場合があります。(出荷時はパッテリーセーブ[CN]設定です) ※3オプションのイヤホン付きクリップマイクロホン(EMC-3)を使用時、※4-UBZ-RG27、UBZ-R-H27、UBZ-B-H47FFでも利用可能です。※6分紙のXと一カーマイクロホン(接続展子用ゴムキャップ装着時のみ適用します。

特定小電力トランシーバー

(実物大) UBZ-LP20B ブラック B JANコード:4975514054718

UBZ-LP20

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

20ch対応



UBZ-LP20RD レッドRD JANコード: 4975514054732





⋒ UBZ-LP20SL

中継器対応特定小電力トランシーバ

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

47ch 対応 交互20ch 中継27ch



水に強く、ホコリにも負けないIP67対応の実力。 タフな現場で作業するプロに愛用されています。



タフな現場で大活躍。 圧倒的な防塵・防水性能です。

特定小電力トランシーバーでトップク ラスの防塵・防浸性能(IP67相当*2) を実現。水まわりやアウトドアなど条 件の悪い現場での業務に最適です。



小型・軽量のシンプルフォルムに すぐれた耐衝撃性を備えています。

さまざまな現場で使いやすいボディサイズ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810Gの衝撃試験に対応



毎日の連続運用に最適。 連結可能な充電台付属です。

付属の充電台は連結可能。また、最大6台までを1つのコンセントで充電できる便利な連結充電用のACアダプター(別売)もご用意しています。



その他の特長

- ●充電池(リチウムイオンバッテリーパック)、充電台、ACアダプター、ベルトクリップ、マイクプラグ固定金具を同梱。
- ●簡単に音量の上げ下げができる音量アッテネート機能を搭載。 ●レピーター(中継器)も使える全47chを装備。
- ●騒音環境下でもクリアな音質を確保するためにコンパンダー機能、BTLアンブなどを搭載。 ●使用スタイルに合わせたハンズフリー運用が可能 *1 (VOX、PTTホールド機能)

※1: ハンズブリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください、※2: 本製品は設計段 階において防塵・防水規格IP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。、防水素材は経年劣化するため、防塵・防水を保証するものではありません。、防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバー、電池カバー接着時)で1年です。



中継器対応特定小電力トランシーバー

DEMITOSS PRO

UBZ-BM20R

総務省技術基準適合品 免許・資格不要

オープン価格

47ch対応

交互20ch 中継27ch



KENWOOD

DEMITOSS PRO


電話のような双方向での同時通話が可能。 リアルタイムな業務の連携を実現します。



UBZ-BH47FR のポイント

フルデュプレックス対応。 電話感覚で同時に話せます。

電話と同じような1対1でのリアルタ イムな音声のやりとりが可能*2。通 常の業務はもちろん、緊急時の安全 確保などの用途でも使えます。



ロングアンテナを採用。 弱い電波もしっかりとらえます。

1/4波長、約18cmのロングアンテ ナを採用。これまではとらえられな かった遠くの電波、微弱な電波もしっ かりキャッチします。



自局レピーターに対応。 通話距離が伸ばせます。

本体を仮設の中継器(レピーター)と して使用可能。コストを抑えつつ手 軽に通話距離を伸ばせます。



●レピーター(中継器)も使える全47chを装備。 ●IP55(防塵・防噴流)、アメリカ国防総省軍用規格MIL-810C/ D/E/F(降雨·落下·防塵·衝撃·振動·湿度)をクリアした堅牢設計。 ●送信出力1mWへの切り替えによって 10mWでは最大3分だった送信時間制限を解除。長時間の連続通話が可能。 ●グループ以外の人が電波を受信し ても、通話の聞き取りができないボイススクランブル機能を搭載。



**1: ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセットマイクロホンなど)が必要です。詳細は14ページのオプション対応表をご覧ください。 **2: 同時通話の時には、オプションのタイピン付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-21、KHS-35Fが必要となります。

中継器対応特定小電力トランシーバー

FULL DUPLEX

UBZ-BH47FR

希望小売価格 35,800円(税抜き)

47ch対応 交互20ch 中継27ch



KENWOOD

1-11-1 **DEMITOSS** FULL DUPLEX

交信距離が2倍*に広がる。

大きなフロアでの円滑なやりとりを実現する

室内用の中継器です。

※理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。





1台で27チャンネルに対応。 インドアでの交信を円滑化します。

レビーターチャンネル(合計27ch)に対応したコンパクトな特定小電力中継器です。トランシーバーの交信エリアをよりワイドに拡大。電波の遮る壁や機器を避けて設置することで建物内の死角も減らせます。



高利得ロングアンテナ採用。 電波の届きにくい場所でも安心です。

130mmの360度回転式ロングアンテナを採用。 いままで届きにくかった電波も中継することでエリアを確保できます。

送信出力1/10mW切り替え。

レピーターアクセスチャンネル1~18チャンネルでは送信出力を1mWに切り替えが可能。これによって10mWでは最大3分の送信時間制限が解除されるため、長時間連続して通話する業種には最適です。 ※送信出力を1mWに設定した場合は、10mWに比べ若干通信距離が短くなることがあります。

AC電源とバッテリー電源に対応。 あらゆる状況下で使えます。

オプションのリチウムイオンバッテリーUPB-4Lを装着により、ACとバッテリーの2電源に対応します (バッテリー運用時、満充電で約11.5時間運用)。

その他の特点

- CTCSS 38波搭載 バックライト点灯機能(オート)
- レピーター保持時間設定(OFF/3秒/5秒/8秒)
- スケルチ設定(3段階) TOT Pre Alert機能
- キーロック

特定小電力中継器 UBZ-RJ27

希望小売価格 45,000円(税抜き) 総務省技術基準適合品 免許・資格不要 JANコード: 4975514046706

詳しくはこちら▶



最大出力 2W。35chフル装備。

軽さ約160gでスリム。広大な空間に最適です。

ハイパワー・デジタルトランシーバー 資格不要 / 登録局対応3R/SR

【 交信距離の目安(5W出力時携帯無線機間)】

- ●建物が林立する市街地:約0.5km~1km
- ●見通しの良い郊外:約1km~3.5km ※周囲の状況環境により異なります。



大規模化する商業施設をはじめ、さまざまな現場の 「特定小電力トランシーバーの出力(10mW)では足りなくて電波が届かない。 でも性能アップのために重くなったり、大きくなったりするのも困る」というお悩みを解決。 ハイパーデミトスTPZ-D510。

TPZ-D510

Hyper Demitoss

KENWOOD

TPZ-D510 のポイント

軽量コンパクトで 最大出力2W。

160gの軽量コンパクトなボディと持 ちやすいスリムなデザインでありな がら、大空間でも電波が届きやすい 最大送信出力2Wのハイパワーを実 現しています。

上空チャンネル (S1~S5ch) に対応

*出力は1Wに制限されます。

小型軽量でアンテナも短くスカイレジャーにも 最適なデザイン。

TPZ-D510 付属品



ハイパワー・デジタルトランシーバー

TPZ-D510

オープン価格 JANコード:4975514058334

本品の運用に当たっては簡単な登録申請が必要です。(申請書類同梱)

空きチャンネルの超高速サーチで 混信を緩和「グループACS」搭載。

固定チャンネル感覚でストレスのない運用を実現

ACS機能*1を使用すると、チャンネル選択は不要。交信の都度*2、 自動的に全チャンネルから空きチャンネルを高速サーチ、通話相手 も全員一緒に空きチャンネルへ移動させて混信を緩和します。この 機能をさらに強化した「グループACS」は、指定した5チャンネル の中から空きチャンネルを超高速サーチ、まるで固定チャンネルを 使用している感覚で混信を緩和できます。

※1:オートチャンネルセレクト機能(キーロックして使用します)。 ※2:送受信から10秒以上待ち受けが続くと新たなサーチを開始します。

1台で2台持っているような使い方ができる セカンドPTT機能。

メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャ ンネルで待受、送信が可能。たとえば、厨房グルー プとフロアスタッフグループに対して別々に指示を 出したいときなどに便利です。また、メインで使 用するPTTボタンの下にセカンドPTT用ボタン を配置したので、通話切り替え操作も簡単です。 セカンドPTTボタン *同時送受信は非対応。





その他の特長

- ●ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
- ●過酷な現場で安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
- ●大型LEDランブ搭載。7色のカラーでグループ分け可能。
- ●音で誰からの送信かわかる送信お知らせ音機能。





ハイパワー・デジタルトランシーバー 資格不要 / 登録局対応

【 交信距離の目安(5W出力時携帯無線機間)】

- ●建物が林立する市街地:約0.5km~1km
- ●見通しの良い郊外:約1km~4km ※周囲の状況環境により異なります。



日々の装着でも 業務の邪魔にならない薄さ、 持ち歩きも苦にならないサイズを 実現しています。

バッテリーKNB-74L装着時

小型-軽量 堅牢設計 充電器·充電池付属 耐塵·防浸 簡単操作

TPZ-D553 のポイント

本体 2年保証

過酷な現場で安心の堅牢、 防浸・防噴流設計。

アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。さらに、IP67 相当の耐塵・防浸性能、急な豪雨 などの水圧にも耐える防噴流設計 IP55に対応しています。



ケーブルがよじれにくい 独立回転ナット採用です。

対応アクセサリーが確実に装着できるように、本体上部に独立回転ナットによるねじ込み式を採用。ボケットに入れても邪魔になりません。



セカンドPTT機能の搭載で 2台持っているように使えます。

たとえば、売り場担当グルーブと倉庫担当グループのチャンネルを自動的に交互に受信し情報を収集。さらに各グループ専用のPTT(送信)ボタンで指示もスムーズに行えます。 ※同時送受信は非対応



その他の特長

●誰にでも簡単に使える、4つのキーで各種操作が可能。●見やすい液晶画面に大きな文字を表示。●511通りのユーザーコード設定*2が可能。●デジタル処理による32,767通りの高度な秘話機能に対応。●上空用5チャンネルの受信機能を搭載

※1.送信開始はPTTの短押し、終話は音声入力がなくなると送信終了。また、終話ももう一度PTTを短押しで可能な、PTTホールド機能も搭載。VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクロホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。 ※2:同じコードを設定した相手の音声以外は聞こえません。

TPZ-D553sch

ハイパワー・デジタルトランシーバー

HyperDemitoss

(取扱説明書、登録申請書類一式)

TPZ-D553MCH

(KNB-75L 1800mAhリチウムイオンバッテリー付属) オープン価格 JANコード:4975514055821

デジタル30ch対応

TPZ-D553 付属品

バッテリー

十つUII (上空用受信専用)

〈実物大〉

《登録申請について》

■簡単な登録申請だけで使用可能。(必要な書類は製品に同梱しています。)



申請。







開設

*1台の場合は登録申請、2台以上の場合は包括登録申請。 ※申請印紙代: 登録申請(1台)2 300

※申請印紙代:登録申請(1台)2,300 円、包括申請(2台以上)2,900円 包括登録の場合開設後、15日以内に開 設届けの提出が義務付けられています。 電波利用料について:無線機の利用に際 しては電波利用料の納付義務があります。 1台年間400円。包括登録の場合も1台 年間400円になります。

11

■特定小電力トランシーバー比較	表				
品番	UBZ-M51L	UBZ-M51S	UBZ-M31	UBZ-LP20	UBZ-LP27R
		1			
		I			
	27.8		72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 7	Countries A Secretary A Secre	2047055 M NOTE: 35 A Stall 76
	CAN TOGALIST	(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	DANGERS DANGER		
	ENWOOD		DOWNED GENACOD	DODAKS)	MENATOR
	3.2				
希望小売価格(税抜き)	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
ボディーカラー	ブラック[B]	ブラック[B]	ブラック[B] シャンパンゴールド[G]	ブラック[B] イエロー[Y] レッド[RD] シルバー[SL]	ブラック[B]
マンニナ	P	P	1IU-[Y]		
アンテナ	固定式	固定式	固定式	回転式	回転式 2ピンジャック
オプション接続端子	1ピンジャック	1ピンジャック	1ピンジャック	2ピンジャック	
サイズ		W47×H79.9×D22mm (突起部含まず)	1	W55.5×H103.9×D26mm (突起部含まず)	W55.5×H103.9×D26mm (突起部含まず)
質量	約120g	約110g	約110g	約180g	約180g
	(単3電池1本含む、ベルトフックなし)	(単3電池1本含む、ベルトフックなし)	(単3電池1本含む、ベルトフックなし)	(単3電池3本含む)	(単3電池3本含む)
付属品	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック	ベルトフック
運用チャンネル・モード					
シンプレックスモード	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch	9+11=20ch
デュプレックスモード	9+18=27ch	9+18=27ch	9+18=27ch	_	9+18=27ch
連続通話モード(1mW設定)	_	_	_	_	_
フルデュプレックスモード	_	_	_	_	_
自局中継機モード	_	_	_	_	_
堅牢·防水					
防塵·防水性	IP54/IP55/67	IP54/IP55/67	IP54/IP55	IP54	IP54
ボディ材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ABS樹脂	ABS樹脂
電源					
乾電池運用	単3アルカリ電池1本(別売)	単3アルカリ電池1本(別売)	単3アルカリ電池1本(別売)	単3アルカリ電池3本(別売)	単3アルカリ電池3本(別売)
エネループ/ 充電式EVOLTA対応	●/●(別売)	●/●(別売)	● / ● (別売)	-	_
充電池運用	オプション対応	オプション対応	オプション対応	オブション対応	オブション対応
	(UPB-7N)	(UPB-7N)	(UPB-7N)	(UPB-5N)	(UPB-5N)
AC電源運用	_	_	_	_	_
機能					
グループモード	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ	38グループ
スクランブル機能(音声反転)	•	•	•	•	•
セレコール(個別呼び出し)	_	_	_	_	_
セカンドPTT	•	•	_	_	_
簡易スキャン	•	•	_	_	_
電波メーター	_	_	_	•	•
本体VOX機能内蔵**	•	•	•	•	•
終話VOX機能 [®] (PTT送信開始・終話はVOX)	•	•	•	•	•
VOX感度設定 [®]	•	•	•	•	•
VOX遅延時間設定 [®]	•	•	•	•	•
PTTホールド機能*	•	•	•	•	•
送信タイムアウト自動復帰	•	•	•	•	•
送信禁止機能	•	•	•	•	•
オートチャンネルセレクト	•	•	•	•	•
オートパワーオフ	•	•	•	•	•
キーロック	•	•	•	•	•
エマージェンシー機能	_	_	_	_	_
運用時間					
バッテリーセーブ運用(単位:時間)					1
乾電池 内蔵SP	24	24	24	60	60
乾電池 イヤホンMIC	27	27	27	80	80
充電池 内蔵SP	18	18	18	24	24
充電池 イヤホンMIC	20	20	20	28	28
エコモード運用(単位:時間)					1
乾電池 内蔵SP	26	26	26	70	70
乾電池 イヤホンMIC	29	29	29	100	100
充電池 内蔵SP	21	21	21	25	25
充電池 イヤホンMIC	24	24	24	32	32
and the second s					

■簡易無線登録局対応トランシーバー比較表

UBZ-BM20R	UBZ-BH47FR	UBZ-RJ27
Total Total		
オープン	35,800円	45,000円
ブラック	ブラック	ホワイト
固定式	固定式	回転式
2ピンジャック	2ピンジャック	_
W49×H99.8×D22.5mm (突起部含まず)	W57×H108.6×D28.5mm (突起部含まず)	W110×H160×D34.6mm (突起部含まず)
約125g (UPB-6L含む)	約155g (UPB-4L含む)	約422g (UPB-4L含む)
ベルトフック 充電池、充電器	ベルトフック、充電池 充電器、ACアダプター	ACアダプター 取付アングル
Q+11=20ch	0+11-20-5	
9+11=20ch 9+18=27ch	9+11=20ch 9+18=27ch	9+18=27ch
_	•	•
-	27ch	_
_	•	•
ID67	IDEE	
IP67 ポリカーボネート	IP55 ポリカーボネート	ABS樹脂
_	単4アルカリ電池3本(別売)	_
_	_	_
付属	付属	オブション対応 (バックアップ用UPB-4L)
-	•	•
006" =	006" =	00611 =
38グループ	38グループ	38グループ ● (中継可)
_	_	●(中継可)
_	_	_
	_	_ _
-	_	<u> </u>
_	• -	_
•	•	_
•	•	-
•	_	_
•	<u> </u>	<u> </u>
•	•	_
•	•	_
•	•	•
•	_	_
_	8	
- -	8	- -
- 15	13 22	— — — 11.5(SP無)
-	13	- - 11.5(SP無)
- 15	13 22	
- 15	13 22	
- 15	13 22	

■簡易無線登録局対応トランシーバー	比較表	
品番	TPZ-D510	TPZ-D553
	COMMON	EFFICACION DE SER UN DE SE
希望小売価格(税抜き)	オープン	オープン
ボディーカラー	ブラック	ブラック
アンテナ オブション接続端子	固定式 1ピンジャック	固定式 1ピンジャック
クリンコン 1女47C3m J	TEDDAM	
サイズ	W50×H94×D27mm (突起部含まず)	W56×H92×D24.6mm KNB-74L装着時 W56×H92×D29.4mm KNB-75L装着時 (突起部含まず)
質量	約160g (バッテリー、ベルトフック含む)	約222g KNB-74L装着時 約254g KNB-75L装着時 (アンテナ、バッテリー、ベルトフック含む)
付属品	リチウムイオンバッテリー、充電器、ベルトフック	リチウムイオンバッテリー、急速充電器、 ベルトフック、アンテナ
運用チャンネル		
周波数範囲	許可された351MHz帯	許可された351MHz帯
チャンネル数	30ch(陸上·周辺海域用) 5ch(陸上·周辺海域·上空用)	30ch(陸上·周辺海域用) 5ch(陸上·周辺海域·上空受信用)
変調方式	4値FSK(デジタル)	4値FSK(デジタル)
送信出力	2W/1W/0.5W (30ch)	5W/1W
内蔵スピーカー出力	1W/0.5W (5ch) 最大750mW(10%歪み)	最大700mW(10%歪み)
堅牢·防水	最大750HW(10%至6)	取入700IIIW(10/8正の)
防應·防水性	IP54/IP55/67	IP54/IP55/67
機能		11 0 1/11 00/07
ユーザーコード	551通り	551通り
UC不一致通知	•	_
秘話機能	32,767通り	32,767通り
セカンドPTT	•	•
スキャン機能	•	•
オートチャンネルセレクト機能	•	•
グループACS機能	•	_
電波メーター	•	•
音質調整	•	•
外部マイクロホン選択	•	•
終話告知音	•	•
通話開始告知音	•	•
送信お知らせ音	•	_
VOX機能	•	●(≠\$V0X)
VOX機能感度設定	•	•
PTTホールド機能	•	•
バッテリーセーブ機能	•	•
キーロック 位名主一機能	•	•
倍角表示機能 	_	•
リセット機能 PCからの機能設定	● MCP-9B	●MCP-8B
運用時間	■ IVIOF-9D	₩IVICF-OD
XZ/17-0[P]	約16h/13h(出力2W時)	約9h/7h(出力5W時)KNB-74L装着時
試験条件:送信5、受信5、待受90	約17h/14h(出力1W時)	約15h/11h(出力5W時)KNB-75L装着時
		約18h/14h(出力5W時)KNB-76L装着時
	1	i

■オプション一覧・対応	表									
商品名 JANコー	- k	内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ- LP20/ LP27R	UBZ- BM20	UBZ- シンプレックス 対応	BH47 フルデューブ レックス対応	UBZ- S700 (生産終了品)	UBZ- S27/20 (生産終了品)
UCM-100 JANコード 4975514048571 生産完了商品	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	コントロールマイクロホン 〈ハンズフリー(VOX)対応〉 UHSシリーズイヤホンと組み合わせて	3,800円(税抜き)	●	●	•	•	×	•	•
UHS-1 JAN⊐-ド 4975514048670	3	イヤーフックタイプイヤホン ケーブル長さ約55cm	2,900円(税抜き)	——————————————————————————————————————	•	•	•	×	•	•
UHS-2 JAN⊐-ド 4975514048588		アコースティック チューブイヤホン ケーブル長 さ約55cm	3,800円(税抜き)	-	•	•	•	×	•	•
UHS-3 JAN⊐-К 4975514048687		カナルタイプイヤホン ケーブル長さ約55cm	2,600円(税抜き)	-	•	•	•	×	•	•
EMC-5F JAN⊐-K 4975514043965	19	イヤホン付き クリップマイクロホン (マイク感度切替付き) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	7,900円(税抜き)	•	•	•	•	•	•	•
EMC-11 JAN⊐-F 4975514051069		イヤホン付き クリップマイクロホン (高強度タイプ)	4,700円(税抜き)	×	•	•	•	×	•	•
EMC-12 JAN⊐-ド 4975514052844		イヤホン付き クリップマイクロホン (耳掛けタイプ) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	4,200円(税抜き)	•	•	•	•	×	•	•
EMC-3A JAN⊐-F 4975514060702	<u></u>	イヤホン付き クリップマイクロホン	オープン価格	×	•	•	•	×	•	•
HS-9(G) JAN⊐-ド 4975514014132	Q	ブチホン型イヤホン φ2.5ブラグ ケーブル長さ1m	1,500円(税抜き)	×	•	•	•	×	×	•
KEP-6 JAN⊐-F 4975514055715	0	イヤホン φ2.5プラグ ケーブル長さ50cm イヤーハンガー付き	オープン価格	×	•	•	•	×	×	•
KHS-35F JAN⊐-F 4975514053711		ヘッドセット (耳掛けタイプ) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	5,200円(税抜き)	•	•	•	•	•	•	•
KHS-21 JAN⊐-F 4975514039319		ヘッドセット (PTTスイッチ無しのシンブルタイプ) 〈ハンズフリー(VOX)対応〉	3,800円(税抜き)	•	•	•	•	•	•	•
SMC-34(G) JAN⊐-ド 4975514014002	Q	リモコン対応ボリューム付き スピーカーマイクロホン	5,000円(税抜き)	×	•	•	•	×	•	•
UPB-6L JAN⊐-F 4975514048915		リチウムイオン バッテリーパック (3.7V、770mAh)	6,600円(税抜き)	_	×	•	×	-	×	•
UPB-4L JAN⊐-F 4975514043958	The second second	リチウムイオン バッテリー (3.6V、1,200mAh)	6,800円(税抜き)	-	×	×	•	-	×	×
UPB-5N JAN⊐-ド 4975514047451		充電式ニッケル水素 バッテリーパック (3.6V、700mAh)	2,900円(税抜き)	_	•	×	×	-	×	×
USC-3(G) JAN⊐-F 4975514014064	ka woo	キャリングケース	2,500円(税抜き)	-	•	×	×	-	×	×
USC-12 JAN⊐-F 4975514043972	T.	ソフトケース	4,000円(税抜き)	_	×	×	•	_	×	×
UBC-2(G) JAN⊐−ド 4975514014194		ツインチャージャー (電源内蔵 ACコード付属) (最大10台連結可能)	7,500円(税抜き)	_	•	×	×	-	×	×
UBC-10 JAN⊐−ド 4975514059843		シングルチャージャー (ACアダプター同梱)	オープン価格	_	•	×	×	_	×	×
UBC-8ML JAN⊐−ド 4975514056118		連結用ACアダプター (UBC-10を最大6台まで接続可)	オープン価格	_	•	●*1	●*1	_	×	● ^{※1}
SB-4 JAN⊐–F: 4975514055654		ネックストラップ	1,400円(税抜き)	_	•	•	•	_	×	•

商品名 JANコード	内容	希望小売価格 (税抜き)	VOX対応	UBZ-M51L	UBZ-M51S	UBZ-M31	TPZ-D510	TPZ-D553
KMC-55 JAN3	スピーカーマイクロホン (IP54/55およびIP67相当 防水対応、PFキー、 ゆ2.5イヤホンジャック付き) (高強度タイプ)	オープン価格	×	•	•	•	•	•
EMC-15 JAN2	イヤホン付きクリップマイクロホン イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き φ2.5イヤホンジャック <ハンズブリー(VOX)対応> (高強度タイプ)	オープン価格	•	•	•	•	•	•
EMC-16 JAN2	イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、 マイク感度調整付きの2.5イヤホンジャック ベルンズフリー (VOX)対応> (高強度タイプ)	オープン価格	•	•	•	•	•	•
KEP-6 JAN2-F 4975514055715	イヤホン (スピーカーマイクロホン用) φ2.5プラグ。ケーブル長さ50cm イヤーハンガー付き	オープン価格	×	•	•	•	•	•
EMC-13 JAN2-F 4975514055678	イヤホン付きクリップマイクロホン インナーイヤータイプ <ハンズフリー(VOX)対応>	オープン価格	•	•	•	•	•	•
EMC-14 JAN2-F 4975514055685	イヤホン付きクリップマイクロホン 耳掛けタイプ <ハンズフリー(VOX)対応>	オープン価格	•	•	•	•	•	•
KHS-37 JAN3-F 4975514055708	ヘッドセット耳掛けタイプ <ハンズフリー(VOX)対応>	オープン価格	•	•	•	•	•	•
SMC-35 JAN2-F 4975514056163	スピーカーマイクロホン (¢2.5イヤホンジャック付き)	オープン価格	×	•	•	•	•	•
UBC-9CR JAN2-F 4975514056125	ツイン充電台 (別売品のACアダプターUBC-78L, UBC-8MLが必要です。搭載した2つの充電がケットで順番に充電できます。なお、同時充電はできません。ニッケル水素電池 UPB-7N専用)	オープン価格	_	•	•	•	×	×
UBC-7SL JAN2-F 4975514051915	ACアダプター (UBC-9CRを1台接続可)	1,400円(税抜き)	_	•	•	•	×	×
UBC-8ML JAN2-15 4975514056118	連結用ACアダプター (UBC-9CRを最大6台まで接続可)	オープン価格	_	•	•	•	●※1	×
KSC-47L JAN3-F 4975514055555	急速充電器(付属品と同等)	オープン価格	_	×	×	×	×	•
KNB-74L JAN⊐-F 4975514055524	リチウムイオン バッテリー (1100mAh)	オープン価格	_	-	-	_	×	•
KNB-75L JAN3-F 4975514055531	リチウムイオン パッテリー (1800mAh)	オープン価格	_	_	_	_	×	•
KNB-76L JAN3-F 4975514055548	リチウムイオン バッテリー (2200mAh)	オープン価格	_	-	-	-	×	•
KBP-9 JAN⊐ド 4975514055630	バッテリーケース (アルカリ単4電池×6本、防水) ローパワー出力(1W)でご使用ください。	オープン価格	Ι	I	-	-	×	•
UPB-7N JANJ-F 4975514051892	ニッケル水素充電池 (1.2V、1,900mAh)	1,500円(税抜き)	П	•	•	•	×	×
SB-4 JAN3-K 4975514048625	ネックストラップ	1,400円(税抜き)	_	•	•	•	×	×
KBH-20 JAN⊐-F: 4975514055647	ベルトフック(ベルト幅35mm) (付属品と同等)	オープン価格	_	×	×	×	•	•
KBH-21 JANJ-F: 4975514057689	ベルトフック(ベルト幅50mm)	オープン価格	_	×	×	×	•	•
KLH-203 JANJ-F 4975514055845	ハードケース(装着充電可能)	オープン価格	-	×	×	×	×	•
KLH-210 JAN⊐-F: 4975514057672	ハードケース(装着充電可能)	オープン価格	_	×	×	×	×	•
KPG-186U JANJ-K: 4975514055654	プログラミングケーブル (USBボート用)	オープン価格	-	×	×	×	•	•

■特定小電力	トフ. 			\— E−1		突 表	: 				I	換機	種識	別マ-	- ク						ブルー		-ドあり	で通	話可				同時:		可は同時	通話ス	下可)							通話は	不可)							
											32															-ドなし	で通	話可				個別。								出対			不可)					
機種名	9ch	11ch	UBZ中継モード9ch	UBZ中継モード18ch	同時通話モード27ch	自局中継モード	グループモード	スクランブルモー	UBZ-7	UBZ-17	UBZ-L3	UBZ-L5	UBZ-LA5	UBZ-LA7	UBZ-LA7R	UBZ-LF9	UBZ-LG9	UBZ-LH9	UBZ-BG9R	UBZ-LF11	UBZ-LG11	UBZ-LH11	UBZ-B5	UBZ-BA5	UBZ-B7	UBZ-BG11R	UBZ-LH20	UBZ-LJ20	UBZ-LK20	UBZ-LM20	UBZ-LP20	UBZ-LPZ/R	UBZ-BGZUN	UBZ-BH47FB	UBZ-S20	UBZ-S27	UBZ-S700	UBZ-EA20R	UBZ-M31	UBZ-M51L(S)	UBZ-RG9	UBZ-RG18	UBZ-RG27	UBZ-RH27	UBZ-RJ27			
UBZ-7	•	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	×	×	×	×	×	×	×	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ 4	^ Z	2 2		. 🛆		Δ	Δ		Δ	×	×	×	×	×			
UBZ-17	•	-	-	-	-	-	•	-	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-L3	•	-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	×	×	×	×	×	×	×	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ 4	^ Z	2 2		. 🛆	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	×	×	×	×	×			
UBZ-L5	•	-	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LA5	•	-	-	-	-	-	•	•		0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LA7	•	-	-	-	-	-	•	•	\triangle	0		0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0)		0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LA7R	•	-	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0 () () (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LF9	•	-	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) () (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LG9	•	-	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LH9	•	-	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0) () (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-BG9R	•	-	•	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0)) (0	0	0	0	0	0	0	•	×	•	•	•			
UBZ-LF11	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LG11	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LH11	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (D		0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-B5	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-BA5	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 () () (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-B7	-	•	-	-	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 () () (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-BG11R	-	•	-	•	-	-	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	•	•	•	•			
UBZ-LH20	•	•	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LJ20	•	•	_	-	-	-	•	•	\triangle	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LK20	•	•	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LM20	•	•	-	-	-	-	•	•	\triangle	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LP20	•	•	-	-	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×			
UBZ-LP27R	•	•	•	•	-	-	•	•	\triangle	0	\triangle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-BG20R	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-BM20R	•	•	•	•	-	-	•	•	\triangle	0	\triangle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) () (0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-BH47FR	•	•	•	•	•	•	•	•	\triangle	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-S20	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-S27	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0			0	0	0	*	*	*	*	*			
UBZ-S700	•	•	•	•	-	-	•	•	\triangle	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) () (0	0			0	0	0	*	*	*	*	*			
UBZ-EA20R	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 () () (0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-M31	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-M51L (S)	•	•	•	•	-	-	•	•	Δ	0	Δ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) (0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•			
UBZ-RG9(中継機)9chź	対応				9	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			•	•	*	*	•	•	•								
UBZ-RG18(中継村	幾)18	ch対i	态			18	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	•	•	•	•	*	*	•	•	•								
UBZ-RG27(中継村	幾)27	Ch対.	応			27	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	•		•	•	*	*	•	•	•								
UBZ-RH27(中継村	幾)27	ch対i	心			27)	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	•	•	•	•	*	*	•	•	•								
UBZ-RJ27(中継橋	幾) 27c	h対点				27	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	•		•	•	*	*	•	•	•								
UBZ-BH47FR(自局	中継機	- ∓–ド	時)2	7ch対	応	27	•	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×			•	•	*	*	•	•	•								

●本カタログの内容は2020年3月現在のものです。 ●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。 ●当社はデミトスの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。 ●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。 ●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。 ●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。 ●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。 ●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

● ユーザー登録 (My-Kenwood) をご利用ください。 お買い上げいただいたケンウット製品をご愛用いただくために、 弊社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。

https://jp.my-kenwood.com

安全点検 お願い

このような症状はありませんか

●電源コードが傷んでいる。 ●電源コートか帰んといる。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●内部に水や異物が入った。サンクーへご相談ください。

ご使用中止

お買い上げの販売店または



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と 「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは 当店で