

優雅でコンパクトなチームプレイへ

「デミトス・ミニ」は選べる2タイプ



着脱が簡単な独立回転ナット

オプション接続端子がすっきり、ポケットにも入れやすい。独立回転ナット採用で着脱が簡単。

単3電池1本駆動

専用充電電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。

●eneloop、充電式EVOLTAを充電する際は、eneloop、充電式EVOLTA専用の充電器をお使いください。

20 CH + 27 CH 中継器対応モード27ch

通信範囲を拡大する中継器 (UBZ-R51) 27chに対応。広いフロアやバックヤードにも音声が届きます。

チャンネル非表示機能

設定中のchを画面非表示に。ch番号の覗き見をシャットアウトして、安全な通話を実現します。

防塵・防水 IP67

水周りでも安心して利用できるIP67の耐塵・防浸性能を実現しています。

中継器対応特定小電力トランシーバー

UBZ-M51LE

JANコード:4975514062720 ロングアンテナモデル

UBZ-M51SE

JANコード:4975514062737 ショートアンテナモデル

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

DEMITOSS mini

〈実物大〉
UBZ-M51SE

セカンドPTT機能

メインchとは別のセカンドch専用送信ボタンでの確な連絡が可能。セカンドchで音声受信も可能なため、混雑時でも安心。

簡易スキャン機能

すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、お使いください。

送信お知らせ音機能

送信側は最大5パターンの音色から選択が可能。誰からの送信かが音色で分かるため、聞き逃しを防止します。

《その他の機能》

- 38のグループ番号で混信を防ぐグループモード
- 手ぶらで話せるPTTホールド機能
- 手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用
- 電池の交換時期を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能
- 電源を切り忘れてもバッテリー消耗を防ぐオートパワーオフ機能
- 空きchをサーチして送信、同じグループの受信相手も同じchへ引き込むオートチャンネルセレクト機能
- ポケット内での誤動作を防止するキーロック機能
- 10種類のコールトーン
- 送信禁止機能
- 緊急呼出
- VOX機能
- 通話開始/終話告知音

※ボイススクランブル機能は対応しておりません。



飲食店・アパレルから、工事現場・倉庫など幅広いビジネスシーンで愛用されています。



●仕様

項目	UBZ-M51LE/UBZ-M51SE
チャンネル数	交互通話モード(シンプレックス) 20ch + 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch
周波数範囲	400MHz帯
送信出力	10mW / 1mW (1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
電波型式	F3E
スピーカー出力	外部50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
電源電圧	DC1.5V
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	幅47.0×高さ79.9×奥行き22mm(突起物含まず) UBZ-M51LE : 幅51.2×高さ264.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む) UBZ-M51SE : 幅51.2×高さ154.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む)
本体質量	UBZ-M51LE : 約120g UBZ-M51SE : 約110g (アルカリ単三乾電池含む、ベルトフックなし)
防塵・防水性能	IP54/55およびIP67
付属品	ベルトフック/取扱説明書/保証書



●UBZ-M51LE/UBZ-M51SE 通話互換表(注1)

運用モード	交互通話モード(シンプレックス)		中継器アクセスモード(セミデュプレックス)	
	1~11	12~20(h1~h9)	1~18	19~27(h1~h9)
子機ch				
UBZ-R51(基地局モード)	○	○	○	○
UBZ-LU20	○	○	×	×
UBZ-LU27/BT	○	○	○	○
UBZ-LS20	○	○	×	×
UBZ-LS27R	○	○	○	○
UBZ-LP20	○	○	×	×
UBZ-LP27R	○	○	○	○
UBZ-LM20	○	○	×	×
UBZ-LK20	○	○	×	×
UBZ-LJ20	○	○	×	×
UBZ-LH20	○	○	×	×
UBZ-S20	○	○	○	○
UBZ-S27	○※2	○※2	○※2	○※2
UBZ-S700	○※2	○※2	○※2	○※2
UBZ-BH47FR	○※1	○※1	○※1	○※1
UBZ-BM51/BT	○	○	○	○
UBZ-BM20R	○	○	○	○
UBZ-BG20R	○	○	○	○
UBZ-M51L/51S/31	○	○	○	○
UBZ-M51LE/51SE/31E	○	○	○	○
UBZ-EA20R	○	○	○	○
UBZ-LH11	○	×	×	×
UBZ-LF11/LG11	○	×	×	×
UBZ-BG11R	○	×	×	×
UBZ-LH9	×	○	×	×
UBZ-LF9/LG9	×	○	×	×
UBZ-BG9R	×	○	×	×
レピーター(中継器)ch	1~11	12~20(h1~h9)	1~18	19~27(h1~h9)
UBZ-R51(単中継、LAN SD)	×	×	○	○
UBZ-R51(LAN SP)	○	○	×	×
UBZ-RJ27	×	×	○	○
UBZ-BH47FR(自局レピーターモード設定時)	×	×	○	○

注1:通話互換表の適用条件:他機種種のボイススクランブル機能OFFの場合 ※1:同時通話モード(ルデュプレックス)との通話は不可。 ※2:デジタルシグナリング(選択呼出し機能)を使用している通話は不可。

運用時間の目安	バッテリーセーブ	on	ECo	測定条件
アルカリ乾電池	内蔵スピーカー	24時間	26時間	送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon、ECo、室温25℃の条件で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。
	イヤホンマイク(EMC-13)	27時間	29時間	
ニッケル水素充電電池(UPB-7N)	内蔵スピーカー	18時間	21時間	
	イヤホンマイク(EMC-13)	20時間	24時間	

バッテリーセーブ[on]、または[ECo]設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信時やVOX動作開始時の音声が聞こえない場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ[on]設定です)

【ご注意】ボイススクランブル機能は対応していません。●本製品は設計段階において該当する防塵/防水性能の試験をおこない、その性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵/防水を確保するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵/防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバーまたは当社指定のスピーカー/イヤホンマイク/ロホンを使用)で1年です。●1年保証は本体のみ。付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。●本品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。真水以外(塩水等)がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

●交信距離の目安(交互通信モードの場合)

建物が林立する市街地	約100~200m
見通しのよい場所	約1~2km

見通しのよい場所ほど、遠くで交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手にとって使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。

●オプション

スピーカーマイクロホン (P55/67防水対応、PFキー^{※1}φ2.5イヤホンジャック付き)(高耐久タイプ)
KMC-55 オープン価格
JANコード:4975514055661

イヤホン付きクリップマイクロホン イヤホンガー付き、マイク感度調整付き、φ2.5イヤホンジャック
EMC-15 オープン価格
JANコード:4975514055692

イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応 イヤホンガー付き、マイク感度調整付き、φ2.5イヤホンジャック
EMC-16 オープン価格
JANコード:4975514059485

イヤホン (スピーカーマイクロホン用) φ2.5プラグ、ケーブル長さ50cm イヤホンガー付き、φ2.5オプション用
KEP-6 オープン価格
JANコード:4975514055715

ツイン充電台 (別売品のACアダプターUBC-7SL、UBC-8MLが必要です。搭載した2つの充電ポートで順番に充電できます。なお、同時充電はできません。ニッケル水素電池UPB-7N専用)
UBC-9CR オープン価格
JANコード:4975514056125

連結用ACアダプター (UBC-9CRを最大6台まで接続可)
UBC-8ML オープン価格
JANコード:4975514056118

ACアダプター (UBC-9CRを1台接続可)
UBC-7SL オープン価格
JANコード:4975514051915

イヤホン付きクリップマイクロホン インナーイヤータ입 <ハンズフリー(VOX)対応^{※2}>
EMC-13 オープン価格
JANコード:4975514055678

イヤホン付きクリップマイクロホン 耳掛けタイプ <ハンズフリー(VOX)対応^{※2}>
EMC-14 オープン価格
JANコード:4975514055685

ヘッドセット耳掛けタイプ <ハンズフリー(VOX)対応^{※2}>
KHS-37 オープン価格
JANコード:4975514055708

スピーカーマイクロホン (φ2.5イヤホンジャック付き)
SMC-36 オープン価格
JANコード:4975514061631

ネックストラップ
SB-4 オープン価格
JANコード:4975514048625

ニッケル水素充電電池 1.2V、1900mAh
UPB-7N オープン価格
JANコード:4975514051892

●LAN接続・基地局運用に対応
●視認性の高いフルドット液晶画面
●ACとバッテリーの2電源に対応

特定小電力中継器
UBZ-R51
オープン価格
JANコード:4975514067251
総務省技術基準適合品 免許・資格不要

トランジーパー 特定小電力中継器 UBZ-R51 トランジーパー

※1 PF: プログラムファンクション ※2 ハンズフリー対応オプションを用いてVOX運用する際はマイク部分を口元に近づけたりVOX感度を調整しておいてください。
 ●eneloop、充電式EVOLTAをご使用の際は、eneloop、充電式EVOLTAの取り扱い説明書をよくお読みください。●eneloop、充電式EVOLTAの故障や不具合についてはパナソニック株式会社へお問い合わせください。●エネルーブ[®]およびeneloop[®]はパナソニックグループの登録商標です。●EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
 ●本カタログの内容は2026年4月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本製品の補修用性能部品は製造打ち切り後、最大6年程度保有しています。部品の廃止により期間内でも修理できなくなる場合があります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本機はすべてのアルカリ乾電池(単3形)で動作することが保証されているわけではありません。乾電池の種類によっては使用可能時間が極端に短くなったり、電池が減ってきた際に誤動作したりする場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することは避けください。●本製品はボイススクランブル機能に非対応です。お買い上げの際はご注意ください。

<p>安全点検のお願い</p> <p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>ご使用中</p> <p>お買い上げの販売店または JVCケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。</p>	<p>安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
---	--	---

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは 当店で